TRAVENT AIR PRODUCTS

WETRAVENT Zubehör ist auf die Anforderungen der Anwendungen entwickelt und auf Form und Funktionalität optimal abgestimmt. Inklusive passenden Montage-Elementen und Dichtungen, sofern erforderlich. Entsprechend geeignete Materialien erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Somit wird sichergestellt, dass alle Anbauten sachgemäß installiert werden können. Spezifische Einbausituationen und Anschlüsse außerhalb des Standardzubehörprogramms bitte auf Anfrage.

Kompaktfilter



KF -A



KF -I

KF -A	Abscheidegrad	Ø A	B	C	D	kg	Anschluss
A 1“	80-100 µm	70	1“	62	82	0,4	am Innengewinde des Verdichterschalldämpfers
A 1 ¼“	80-100 µm	70	1 ¼“	62	112	0,4	“
A 1 ½“	80-100 µm	80	1 ½“	81	112	0,5	“
A 2“	80-100, µm	89	2“	134	164	0,7	mit 2“ Gewindeflansch, komplett mit Montagezubehör

KF -I	Abscheidegrad	Ø A	B	C	D	kg	Anschluss
I 1 ¼“	80-100µm	60	1 ¼“	62	68	0,3	ohne Montagezubehör
I 1 ½“	80-100 µm	80	1 ½“	81	91	0,5	ohne Montagezubehör
I 2“	80-100 µm	80	2“	134	140	0,6	ohne Montagezubehör

Anwendung:

• Für saugseitige Filterung des Fördermediums

Material:

• Filterelement: Edelstahl
• Gehäuse: Stahlblech verzinkt

Montagezubehör:

• siehe Anschluss

Material + Montagezubehör

Bei kleineren Ringverdichtergrößen kann der Anschluss direkt am Innengewinde des Verdichterschalldämpfers erfolgen.

Der Filtereinsatz ist fest mit dem Gehäuse verbunden und nicht wechselbar. Die KF_Kompaktfilter sind auswaschbar.

► Kompaktfilter mit individuellem Anschluss bitte auf Anfrage.

Kompaktfilter :

Kompaktfilter direkt integriert :



Kompaktfilter mit Rohrbogen integriert :



WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Ringverdichtern.
Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: ± 2µm. Toleranz für die Gewichtsangabe: ± 10%. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de