





Kompensator-R



KPS-R	D	DN	L	Klemmbereich	GF	kg lose
1"	51	32	90	32	2x	0.15
1 ¼"	58	40	89	34 – 42	2x	0.8
1 ½"	67	50	89	44 – 52	2x	0.2
2"	80	63	89	56 – 63	2x	0.24
2 ½"	91	75	101	66 – 77	2x	0.3
3"	106	90	101	82 – 90		0.35
4"	128	110	101	98 – 112	2x	0.42

Erweiterter Klemmbereich

	140	125	127	115 – 128		0.57
	176	160	127	148 – 164		0.72
	220	200	127	200		1.05
	270	250	127	250		1.65

Anwendung:

- Für den Anschluss einer Rohrleitung oder Anschlussstücke.
- Saug- und Druckseitig einsetzbar.

Material: thermoelastisches NBR-Elastomer.

Montagezubehör:

- 2 Stk. Schlauchschellen aus Edelstahl
- Lose oder mit Gewindeflansch (GF)

Anwendung + Material

- Eliminieren von Spannungen in Rohrleitungen und Biegungen.
- Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen im Rohrleitungssystem.
- Zur Verbindung von Rohren, welche nicht exakt aufeinander abgestimmt sind.
- Beständigkeitsliste kann auf Anfrage zugesendet werden

Kompensator :



Kompensator mit GF :



Kompensator mit 2x GF :



WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Ringverdichtern.

Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: $\pm 2\mu\text{m}$. Toleranz für die Gewichtsangabe: $\pm 10\%$. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchsloch 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de